

Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne



Eaton 3P550D

UPS Eaton 3P Ellipse DIN, 550 VA, 330 W, wejście: C14, gniazda: (3) Schuko, (1) Schuko tylko z ochroną przepięciową, tower

Specyfikacje ogólne

NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 3P Ellipse
NUMER KATALOGOWY	3P550D
EAN	3553340621253
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	235 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	263 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	81 mm
MASA PRODUKTU	3 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm
KOD MODELU	Eaton 3P Ellipse 550 DIN



Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE Brak

KOLOR Czarny

RODZAJ BUDOWY Model wolnostojący

SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU 97

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

- Przewód wejściowy
- Szybki start
- Instrukcje bezpieczeństwa

FAZA (WEJŚCIE) 1

FAZA (WYJŚCIE) 1

ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK Brak

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA Tak

INTERFEJS USB Brak

Komunikacja

INTERFEJS ETHERNET Brak

GNIAZDA ROZSZERZEŃ Nie

ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ Brak

BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY Brak

RODZAJ INTERFEJSU Brak

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Wyświetlacz LED

Battery specifications

ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu

LICZBA AKUMULATORÓW 1

PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA 12 V / 4,5 Ah

RODZAJ AKUMULATORA Szczelne, kwasowo-ołowiowe

ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA Nie

WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA [Patrz wykres czasu podtrzymywania działania](#)

Wejściowe parametry zasilania

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE C14

DŁUGOŚĆ PRZEWODU WEJŚCIOWEGO 1,5 m

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH 46-70 Hz

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE Domyślnie 230 V (220/230/240 V)

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO 184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA 50-60 Hz

Wyjściowe parametry zasilania

TYP ZASILANIA	1
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,6
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
GNIAZDO	(3) Schuko, (1) Schuko tylko z ochroną przepięciową
TOPOLOGIA	Offline
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	550 VA
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
MOC	330 W

Do pobrania

BROSZURY	Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN
INSTRUKCJE OBSŁUGI	Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide

NAZWA PROJEKTU:

NUMER PROJEKTU:

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

DATA:

Warunki środowiskowe

WYSOKOŚĆ N.P.M.	3000 m
POZIOM HAŁASU	<25 dB w odległości 1 m
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0 - 95% (bez kondensacji)
ZAKRES TEMPERATURY	od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.

