

Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne



Eaton 3SM36

Eaton 3S Mini UPS, 36 W, wejście: francuskie, wyjścia: (4) beczka, napięcia wyjściowe: DC 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-2,4, 19 V-1,89 A, wieża

Specyfikacje ogólne

NAZWA PRODUKTU	Zasilacz UPS Eaton 3S Mini
NUMER KATALOGOWY	3SM36
EAN	3553340705014
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	136 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	30 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	95 mm
MASA PRODUKTU	0.37 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE
CERTYFIKAT(Y)	CE IEC/EN 62040-2 IEC 62477-1 IEC 62040-5-3
KOD MODELU	Eaton 3S Mini 36W



Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

KOLOR	Czarny/biały
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	<ul style="list-style-type: none">• Zasilacz UPS• Kabel wejściowy• (4) Adaptery• Skrócona instrukcja montażu

Komunikacja

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wskaźnik LED
------------------------------	--------------

Wyjściowe parametry zasilania

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	9 V (12/15/19 V)
GNAZDO	(4) Adaptery
TOPOLOGIA	Offline
MOC	36 W

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-3s-mini-dc-ups-declaration-of-conformity-pl.pdf
----------------------	---

NAZWA PROJEKTU:

NUMER PROJEKTU:

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

DATA:

Battery specifications

WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
RODZAJ AKUMULATORA	Litowo-jonowe
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	Patrz wykres czasu podtrzymywania działania

Wejściowe parametry zasilania

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	Inne
DŁUGOŚĆ PRZEWODU WEJŚCIOWEGO	1 m
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	46-70 Hz
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	100-240 V

Warunki środowiskowe

WYSOKOŚĆ N.P.M.	2000 m
POZIOM HAŁASU	<25 dB w odległości 1 m
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0-85%, bez kondensacji



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.



© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.