

Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne



Eaton 3S700D

Eaton 3S Gen2 UPS DIN, 700 VA, 420 W,
wejście: Schuko, wyjścia: (4) Schuko, (4)
Schuko tylko przepięcia, komunikacja USB,
ładowanie USB (2), wieża

Specyfikacje ogólne

NAZWA PRODUKTU	Zasilacz UPS 2. generacji Eaton 3S
NUMER KATALOGOWY	3S700D
UPC	743172101761
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	83.5 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	170 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	335 mm
MASA PRODUKTU	4.2 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE
CERTYFIKAT(Y)	CE IEC/EN 62040-2 EAC IEC/EN 62040-1



Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny/biały
RODZAJ BUDOWY	Model wolnostojący
SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	98
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	- Kabel USB - Przewodnik szybkiego uruchomienia - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
FAZA (WEJŚCIE)	1
FAZA (WYJŚCIE)	1
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Brak
OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA	Tak

Komunikacja

ŁĄCZNOŚĆ	Port USB (kompatybilny z HID)
INTERFEJS ETHERNET	Brak
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Nie
ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Brak
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZELĄCZAJĄCY	Brak
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
RODZAJ INTERFEJSU	Port USB
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wskaźnik LED

Battery specifications

ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
LICZBA AKUMULATORÓW	1
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 7 Ah
WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo-ołowiowe
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	Patrz wykres czasu podtrzymywania działania

Wejściowe parametry zasilania

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	Inne
DŁUGOŚĆ PRZEWODU WEJŚCIOWEGO	1,5 m
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	46-70 Hz
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50 / 60 Hz

Wyjściowe parametry zasilania

TYP ZASILANIA	1
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,6
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
GNIAZDO	(4) Schuko, (4) Schuko tylko z ochroną przepięciową
TOPOLOGIA	Offline
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	700 VA
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
ROZDZIAŁ ZNIEKSZTAŁCENIA NAPIĘCIA WYJŚCIOW. (OBCIĄŻENIE LINIOWE) — MAKS.	0
MOC	420 W

Warunki środowiskowe

WYSOKOŚĆ N.P.M.	2000 m
POZIOM HAŁASU	<25 dB w odległości 1 m
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0-85%, bez kondensacji

Do pobrania

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI/REGULACJAMI [CE-Eaton-3S-Gen2-UPS](#)

NAZWA PROJEKTU:

NUMER PROJEKTU:

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.

