

Eaton 5P650IRNG2

UPS Eaton 5P Gen2, 650 VA, 520 W, wejście: C14, wyjścia: (4) C13, rack, 1U, karta sieciowa



Specyfikacje ogólne

NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 5P Gen2
NUMER KATALOGOWY	5P650IRNG2
EAN	3553340710384
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	361 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	43.2 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	438 mm
MASA PRODUKTU	8.68 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS

Dodatkowe informacje

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny/srebrny
RODZAJ BUDOWY	Urządzenie 482,6 mm (19 cali)
SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	97
OBUDOWA	Czarny/srebrny
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	• Zestaw do montażu w szafie rack • System blokady przewodów • Kabel USB • (2) przewody IEC-IEC • Przewodnik szybkiego uruchomienia • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa • Karta sieciowa
FAZA (WEJŚCIE)	1
FAZA (WYJŚCIE)	1
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Tak
ROZMIAR SZAFY RACK	1U

Battery specifications

ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	ABM lub metoda ładowania stałym napięciem (wybór przez użytkownika), automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem
LICZBA AKUMULATORÓW	2
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	6 V / 9 Ah
WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
RODZAJ AKUMULATORA	Kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe (wymienny)
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	Patrz wykres czasu podtrzymywania działania

Komunikacja

ŁĄCZNOŚĆ

- Port USB (HID)
- Port szeregowy (RS232)
- Mini-terminal zacisków do zdalnego włączania/wyłączania i zdalnego wyłączania
- Styki bezpotencjałowe (2 wyjścia, transoptor, RJ)

INTERFEJS ETHERNET

Tak

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

Jeden slot, w zestawie karta sieciowa

BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY

Tak

KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA

Eaton Brightlayer Software suite

RODZAJ INTERFEJSU

Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem

Wyjściowe parametry zasilania

CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO

50 / 60 Hz

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE

Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)

ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO

230 V (+6%/-10%)

GNIAZDO

(4) C13

TOPOLOGIA

Technologia line-interactive

ZAKRES NAPIĘCIA

230 V

MOC

520

Wejściowe parametry zasilania

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE

C14

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH

47-70 Hz (system 50 Hz),
56,5-70 Hz (system 60 Hz),
40 Hz w trybie niskiej czułości

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE

Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO

160-294 V (regulowane do 150 V-294 V)

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA

50-60 Hz

Warunki środowiskowe

WYSOKOŚĆ N.P.M.

3000 m

POZIOM HAŁASU

< 35 dB w odległości 1 m

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA

0-90%, bez kondensacji

ZAKRES TEMPERATURY

od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA BTU

Online: 53, Tr. bateryjny: 461 BTU/godz.

Do pobrania

BROSZURY	Eaton 5P Gen2 UPS datasheet
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	EU Declaration of conformity Eaton 5P Gen2 UPS eaton-5p-ups-declaration-of-conformity-pl.pdf eaton-5p-gen2-declaration-of-conformity-pl.pdf
INSTRUKCJE OBSŁUGI	Eaton 5P Gen2 Quick Start Guide Eaton 5P Gen2 Rack - Advanced user guide

NAZWA PROJEKTU:

NUMER PROJEKTU:

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.

