

Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne



Eaton 3P1700UD

UPS Eaton 3P Ellipse USB DIN, 1700 VA, 1040 W, wejście: C14, gniazda: (4) Schuko, (4) Schuko tylko z ochroną przepięciową, ładowanie USB, tower

Specyfikacje ogólne

NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 3P Ellipse
NUMER KATALOGOWY	3P1700UD
EAN	3553340621437
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	312 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	305 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	81 mm
MASA PRODUKTU	7.8 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm
KOD MODELU	Eaton 3P Ellipse 1700 USB DIN



Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny
RODZAJ BUDOWY	Model wolnostojący

SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	97
--	----

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

- Przewód wejściowy
- Przewód USB
- Szybki start
- Instrukcje bezpieczeństwa

FAZA (WEJŚCIE)	1
-----------------------	---

FAZA (WYJŚCIE)	1
-----------------------	---

ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Brak
---	------

OCHRONA PRZECIWPROMEJOWA	Tak
---------------------------------	-----

INTERFEJS USB	Tak
----------------------	-----

Komunikacja

ŁĄCZNOŚĆ	Port USB (HID)
-----------------	----------------

INTERFEJS ETHERNET	Brak
---------------------------	------

GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Tak
---------------------------	-----

ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Brak
-------------------------------	------

BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Brak
---	------

KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
--------------------------------------	--

RODZAJ INTERFEJSU	Port USB
--------------------------	----------

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wyświetlacz LED
------------------------------	-----------------

Battery specifications

ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
---------------------------------	---

LICZBA AKUMULATORÓW	2
----------------------------	---

PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 9 Ah
---	-------------

RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo-ołowiowe
---------------------------	----------------------------

ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie
--	-----

WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	Patrz wykres czasu podtrzymywania działania
--	---

Wejściowe parametry zasilania

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	C14
-------------------------	-----

DŁUGOŚĆ PRZEWODU WEJŚCIOWEGO	1,5 m
-------------------------------------	-------

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	46-70 Hz
--	----------

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
--------------------------------------	---------------------------------

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
------------------------------------	---

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50-60 Hz
---------------------------------	----------

Wyjściowe parametry zasilania

TYP ZASILANIA	1
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,6
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
GNIAZDO	(4) Schuko, (4) Schuko tylko z ochroną przepięciową
TOPOLOGIA	Offline
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	1700 VA
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
MOC	1040 W

Do pobrania

BROSZURY	Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN
INSTRUKCJE OBSŁUGI	Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide

NAZWA PROJEKTU:

NUMER PROJEKTU:

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

DATA:

Warunki środowiskowe

WYSOKOŚĆ N.P.M.	3000 m
POZIOM HAŁASU	<25 dB w odległości 1 m
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0 - 95% (bez kondensacji)
ZAKRES TEMPERATURY	od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.

