

Specyfikacje



Eaton 5P1550IG2

UPS Eaton 5P Gen2, 1550 VA, 1350 W,
wejście: C14, wyjścia: (8) C13, tower

Specyfikacje ogólne

NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 5P Gen2
NUMER KATALOGOWY	5P1550IG2
EAN	3553340710285
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	445 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	233 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	150 mm
MASA PRODUKTU	15.1 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS

Dodatkowe informacje

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny/srebrny
RODZAJ BUDOWY	Model wolno stojący
SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	98,2
OBUDOWA	Czarny/srebrny
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	• Kabel USB • (2) przewody IEC-IEC • Przewodnik szybkiego uruchomienia • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
FAZA (WEJŚCIE)	1
FAZA (WYJŚCIE)	1
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Brak

Komunikacja

ŁĄCZNOŚĆ	• Port USB (HID) • Port szeregowy (RS232) • Mini-terminal zacisków do zdalnego włączania/wyłączania i zdalnego wyłączania • Styki bezpotencjałowe (2 wyjścia, transoptor, RJ)
INTERFEJS ETHERNET	Brak
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Tak
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton Brightlayer Software suite
RODZAJ INTERFEJSU	Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem

Battery specifications

ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	ABM lub metoda ładowania stałym napięciem (wybór przez użytkownika), automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem
LICZBA AKUMULATORÓW	3
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 9 Ah
WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
RODZAJ AKUMULATORA	Kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe (wymienne)
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	Patrz wykres czasu podtrzymywania działania

Wejściowe parametry zasilania

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	C14
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	47-70 Hz (system 50 Hz), 56,5-70 Hz (system 60 Hz), 40 Hz w trybie niskiej czułości
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	160-294 V (regulowane do 150 V-294 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50-60 Hz

Wyjściowe parametry zasilania

CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	50 / 60 Hz
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	230 V (+6%/-10%)
GNIAZDO	(8) C13
TOPOLOGIA	Technologia line- interactive
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
MOC	1350 W

Do pobrania

BROSZURY	Eaton 5P Gen2 UPS datasheet
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	EU Declaration of conformity Eaton 5P Gen2 UPS eaton-5p-ups-declaration- of-conformity-pl.pdf eaton-5p-gen2- declaration-of-conformity- pl.pdf
INSTRUKCJE OBSŁUGI	Eaton 5P Gen2 Tower - Advanced user guide Eaton 5P Gen2 Quick Start Guide
PEP ECO-PASSPORT	eaton-industry-standard- network-ups-pep-eato- 00152-v0101-en.pdf

NAZWA PROJEKTU:

NUMER PROJEKTU:

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

DATA:

Warunki środowiskowe

WYSOKOŚĆ N.P.M.	3000 m
POZIOM HAŁASU	< 35 dB w odległości 1 m
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0-90%, bez kondensacji
ZAKRES TEMPERATURY	od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA BTU	Online: 92, Tr. bateryjny: 654 BTU/godz.



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i
wspieraniu znajdują się na naszych
mediach społecznościowych.

