

Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne



Eaton 5S1000I

Eaton 5S UPS, 1000 VA, 600 W, wejście: C14, wyjścia: (4) C13, (4) C13 tylko przepięcia, wieża

Specyfikacje ogólne

NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 5S
NUMER KATALOGOWY	5S1000I
UPC	743172436962
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	382 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	250 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	87 mm
MASA PRODUKTU	9.22 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC



Powering Business Worldwide

Battery

RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo- ołowiowe
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	Patrz wykres czasu podtrzymywania działania
WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
LICZBA AKUMULATORÓW	2
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 7 Ah
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie

Electrical input

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	C14
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50 / 60 Hz
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	175-275 V
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	46-70 Hz

Environmental

WYSOKOŚĆ N.P.M.	2000 m
POZIOM HAŁASU	<25 dB w odległości 1 m
ZAKRES TEMPERATURY	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0-85%, bez kondensacji

Electrical output

GNIAZDO	(4) C13, (4) C13 tylko przebiecia
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
MOC	600 W
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,6
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	184-276 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	230 V
TYP ZASILANIA	1
TOPOLOGIA	Technologia line- interactive
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	1000 VA

Communications

ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Brak
ŁĄCZNOŚĆ	Port USB (zgodny z HID)
INTERFEJS ETHERNET	Brak
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wskaźnik LED
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Brak
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Nie
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
RODZAJ INTERFEJSU	Port USB

Additional specifications

RODZAJ BUDOWY	Model wolnostojący
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	<ul style="list-style-type: none">• (2) Kable IEC-IEC• Kabel USB• Podręcznik użytkownika• Instrukcje

	dotyczące bezpieczeństwa
FAZA (WYJŚCIE)	1
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny
SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	97
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Brak
FAZA (WEJŚCIE)	1
OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA	Tak

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI [eaton-5s-ups-declaration-of-conformity-pl.pdf](#)

INSTRUKCJE OBSŁUGI [Eaton 5S 500/700/1000/1500 VA - Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

NAZWA PROJEKTU:

NUMER PROJEKTU:

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.

