

Specyfikacje



Eaton 3P550F

UPS Eaton 3P Ellipse FR, 550 VA, 330 W, wejście: C14, gniazda: (3) francuskie, (1) francuskie tylko z ochroną przepięciową, tower

General specifications

NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 3P Ellipse
NUMER KATALOGOWY	3P550F
EAN	3553340621246
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	235 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	263 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	81 mm
MASA PRODUKTU	3 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm
KOD MODELU	Eaton 3P Ellipse 550 FR



Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Brak
KOLOR	Czarny
RODZAJ BUDOWY	Model wolnostojący

SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	97
--	----

ZAWARTOŚĆ PAKIETU	<ul style="list-style-type: none">Przewód wejściowySzybki startInstrukcje bezpieczeństwa
--------------------------	--

FAZA (WEJŚCIE)	1
-----------------------	---

FAZA (WYJŚCIE)	1
-----------------------	---

ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Brak
---	------

OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA	Tak
---------------------------------	-----

INTERFEJS USB	Brak
----------------------	------

Komunikacja

INTERFEJS ETHERNET	Brak
---------------------------	------

GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Nie
---------------------------	-----

ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Brak
-------------------------------	------

BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Brak
---	------

RODZAJ INTERFEJSU	Brak
--------------------------	------

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wyświetlacz LED
------------------------------	-----------------

Battery specifications

ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
---------------------------------	---

LICZBA AKUMULATORÓW	1
----------------------------	---

PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 4,5 Ah
---	---------------

RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo-ołowiowe
---------------------------	----------------------------

ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie
--	-----

WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	Patrz wykres czasu podtrzymywania działania
--	---

Wejściowe parametry zasilania

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	C14
-------------------------	-----

DŁUGOŚĆ PRZEWODU WEJŚCIOWEGO	1,5 m
-------------------------------------	-------

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	46-70 Hz
--	----------

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
--------------------------------------	---------------------------------

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
------------------------------------	---

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50-60 Hz
---------------------------------	----------

Wyjściowe parametry zasilania

TYP ZASILANIA	1
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,6
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
GNIAZDO	(3) francuskie, (1) francuskie tylko z ochroną przepięciową
TOPOLOGIA	Offline
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	550 VA
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
MOC	330 W

Do pobrania

BROSZURY	Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN
INSTRUKCJE OBSŁUGI	Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide

NAZWA PROJEKTU:

NUMER PROJEKTU:

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

DATA:

Warunki środowiskowe

WYSOKOŚĆ N.P.M.	3000 m
POZIOM HAŁASU	<25 dB w odległości 1 m
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0 - 95% (bez kondensacji)
ZAKRES TEMPERATURY	od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.

