

Eaton 5P850IRG2

UPS Eaton 5P Gen2, 850 VA, 680 W, wejście: C14, wyjścia: (4) C13, rack, 1U



Specyfikacje ogólne

NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 5P Gen2
NUMER KATALOGOWY	5P850IRG2
EAN	3553340710308
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	509 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	43.2 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	438 mm
MASA PRODUKTU	13.7 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS

Dodatkowe informacje

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny/srebrny
RODZAJ BUDOWY	Urządzenie 482,6 mm (19 cali)
SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	98
OBUDOWA	Czarny/srebrny
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	• Zestaw do montażu w szafie rack • System blokady przewodów • Kabel USB • (2) przewody IEC-IEC • Przewodnik szybkiego uruchomienia • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa •
FAZA (WEJŚCIE)	1
FAZA (WYJŚCIE)	1
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Tak
ROZMIAR SZAFY RACK	1U

Battery specifications

ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	ABM lub metoda ładowania stałym napięciem (wybór przez użytkownika), automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem
LICZBA AKUMULATORÓW	4
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	6 V / 7 Ah
WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
RODZAJ AKUMULATORA	Kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe (wymienny)
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	Patrz wykres czasu podtrzymywania działania

Komunikacja

ŁĄCZNOŚĆ

- Port USB (HID)
- Port szeregowy (RS232)
- Mini-terminal zacisków do zdalnego włączania/wyłączania i zdalnego wyłączania
- Styki bezpotencjałowe (2 wyjścia, transoptor, RJ)

INTERFEJS ETHERNET

Nie

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną

BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY

Tak

KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA

Eaton Brightlayer Software suite

RODZAJ INTERFEJSU

Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem

Wyjściowe parametry zasilania

CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO

50 / 60 Hz

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE

Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)

ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO

230 V (+6%/-10%)

GNIAZDO

(4) C13

TOPOLOGIA

Technologia line-interactive

ZAKRES NAPIĘCIA

230 V

MOC

680 W

Wejściowe parametry zasilania

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE

C14

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH

47-70 Hz (system 50 Hz),
56,5-70 Hz (system 60 Hz),
40 Hz w trybie niskiej czułości

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE

Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO

160-294 V (regulowane do 150 V-294 V)

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA

50-60 Hz

Warunki środowiskowe

WYSOKOŚĆ N.P.M.

3000 m

POZIOM HAŁASU

< 35 dB w odległości 1 m

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA

0-90%, bez kondensacji

ZAKRES TEMPERATURY

od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA BTU

Online: 46, Tr. bateryjny: 307 BTU/godz.

Do pobrania

BROSZURY	Eaton 5P Gen2 UPS datasheet
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	EU Declaration of conformity Eaton 5P Gen2 UPS eaton-5p-ups-declaration-of-conformity-pl.pdf eaton-5p-gen2-declaration-of-conformity-pl.pdf
INSTRUKCJE OBSŁUGI	Eaton 5P Gen2 Quick Start Guide Eaton 5P Gen2 Rack - Advanced user guide
PEP ECO-PASSPORT	eaton-industry-standard-network-ups-pep-eato-00153-v0101-en.pdf

NAZWA PROJEKTU:

NUMER PROJEKTU:

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.

